



序号	数量	规格	长度/mm
1	1	6x20mm带钢	2692
2	1	6x20mm带钢	1410
3	2	6x20mm带钢	844
4	5	∅10mm圆钢	1410
5	24	3x10mm带钢	751
6	4	3x10mm带钢	814

技术要求

1. 产品原材料采用扁铁、圆钢；
2. 产品采用二保焊焊接，扁铁之间连接采用双面焊接（满焊），图中右下角竖向扁铁与横向扁铁之间连接采用三面焊接（内角及前、后面，前、后面焊点需稍加打磨，但不打磨平整，不焊接的一面不允许有缝隙），圆钢居扁铁中焊接一圈，S花形采用单面焊接，门锁板双面焊接后打磨平整，焊接牢固，焊点光滑，无焊渣、毛刺；
3. 本套产品由门及以下配件组成：BIC门1个，门铰链2个，门锁舌片1个，3个M10x30镀锌螺杆，3个M10镀锌自锁螺母；
4. 表面处理：静电喷涂，RAL9005；

						Q195或Q215		河北五鑫花园制品有限公司	
								RB42	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计						阶段标记	重量	比例	
制图	赵美光	20150130							
审核	边勇								
工艺						共 张 第 张			